



SR 320 DG DAV

(Ref. 20114127)

Sciage sous lubrification d'acier, inox

Usage intensif

Garantie :  

Informations produits :

Coupes à gauche et à droite

Archet en fonte aciérée

Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban

Guide ruban mobile antérieur réglable

Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique

Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe

Microrupteur et manomètre de tension ruban

Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu

Variateur de vitesse ruban

Pupitre de commande en façade

Commandes très basse tension 24 V

Arrêt coup de poing à accrochage

Carter ruban équipé d'un microrupteur positif

Protection du moteur par disjoncteur thermique

Moteur avec réducteur coaxial

Livrée avec :

- socle, ruban, butée de coupe réglable

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 110.00

Largeur (cm) : 73.00

Longueur (cm) : 195.00

Poids net (Kg) : 420.00

Puissance (kW) 2.2

Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse (m/min) 20 : 80

Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 270

Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 260

Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 320 x 220

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 230

Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 220

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 220 x 220

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 140

Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 140

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 140 x 140

Ouverture d'étau (mm) 370

Hauteur de travail (mm) 980

Ruban (mm) 2925 x 27 x 0.9

Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 150 x 220

Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 200

Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 175