



NETTOYEURS EAU CHAUDE *Série L*

ELECTRIQUE PROFESSIONNELLE

**USAGE
INTENSIF**



Série L

Les nettoyeurs eau chaude OKI sont construits avec des matériaux de haute qualité, châssis rotomoulés, intégrant les réservoirs à fuel (30 l.), et détergent (16l.). L'ensemble des composants est protégé par un capot plastique thermofusible. Le coffret électrique en ABS regroupe les composants électroniques. OKI, des nettoyeurs fiables, de haute technologie, offrant une réelle puissance de lavage. Les appareils sont livrés avec une lance standard équipée d'un raccord tournant et d'un flexible de 10 m.

La lettre **E** à la fin du modèle indique que l'appareil est équipé d'un enrouleur d'une capacité de 20 m et d'une turbo buse (expl : 1713 CTE).

Autres caractéristiques sur demande.

CARACTERISTIQUES Série L

Modèle	1514 LT	2015 LT	1619 LT	1621 LT
Référence	N00320	N00330	N00360	N0036
Pompe type	Vilebrequin	Vilebrequin	Vilebrequin	Vilebrequin
Pression pompe	150 Bars	200 Bars	160 Bars	160 Bars
Débit pompe	840 L/h	900 L/h	1150 L/h	1260
Tension moteur (Volts)	380 Tri	380 Tri	380 Tri	380 Tri
Vitesse moteur (Tr/mn)	1450	1450	1450	1450
Puissance moteur (CV/KW)	5,5/4	7,5/5,5	7,5/5,5	9/6
Puissance connectée	4,5 KW	6 KW	6 KW	6,7 KW
Température chaudière	90/140 C°	90/140 C°	90/140 C°	90/140 C°
Détergent	X	X	X	X
Arrêt total	retardé	retardé	retardé	retardé
Sécurité manque d'eau	X	X	X	X
Commande 24 Volts	X	X	X	X
Soupape de sécurité	X	X	X	X
Sécurité manque fuel	X	X	X	X
Eau à eau avec flotteur	X	X	X	X
Contrôle de fuite	X	X	X	X
Antitartre magnétique				
Antitartre chimique	X	X	X	X
Contrôle de flamme électronique	X	X	X	X
Réglage pression	X	X	X	X
Poids	163 Kg	173 Kg	175 Kg	190 Kg
Dimensions L x l x h (cm)	115 x 68 x 92			

Version E équipé avec enrouleur 20 M et turbo buse

Modèle	1514 LTE	12015 LTE	1619 LTE	1621 LTE
Référence	N00321	N00331	N00361	N00366

DISTRIBUTEUR



B.P. 420 - 95 rue de la Gâtine - 79306 COURLAY Cedex (France)

Tél: 05 49 72 30 00 - Fax: 05 49 72 32 22

E mail : cial@oki-clean.com - Site : www.oki-clean.com

Turbo-buse standard équipée

1514 LT OB 0007
2015 LT OB 0007
1619 LT OB 0003
1621 LT OB 0008



Turbo-buse TD350 équipée

1514 LT OB 0005
2015 LT OB 0005
1619 LT OB 0004
1621 LT OB 0006



Enrouleur 20 m
automatique, (livré nu)
Inox : Réf. N15350

Platine 180°
Inox : Réf. N15360



Enrouleur plastique 20 m

Réf. N 19210



OPTION Flexible équipé 15 m

Réf. N 16641

En remplacement du flexible d'origine



OPTION Flexible équipé 20 m

Réf. N 16655

En remplacement du flexible d'origine



OPTION Flexible équipé 30 m

Réf. N 16667

En remplacement du flexible d'origine



Kit canalisation 15 m

Réf. N 15620




Kit canalisation 30 m

Réf. N 15621



Brosse rotative équipée :

Réf. N10118



Lance haut débit réglable

(livrée sans pistolet)

Réf. N10650

Buse 1,5 15-20 l/min Réf. N10652 - Buse 2,0 26-34 l/min Réf. N10654
Buse 1,8 21-26 l/min Réf. N10653 - Buse 2,3 35-46 l/min Réf. N10655



Tête rotative

Réf. N10127



Lance double longueur 0,90 m

Zinguée Réf. N10640
Inox Réf. N10643



Kit sablage

Réf. N18100



Kit vide cave

Réf. N15240



Lance laveuse de sol

Réf. N10211



Canon à mousse avec bidon

Equippé Euro: Réf. N15700



Chariot de lavage de sol

Réf. N10139



Shampooing carrosserie Okimousse

Réf. 900006



Dégraissant à froid OKI plus

Réf. 900005



Dégraissant à chaud OKI net

Réf. 900024



DISTRIBUTEUR



B.P. 420 - 95 rue de la Gâtine - 79306 COURLAY Cedex (France)

Tél: 05 49 72 30 00 - Fax: 05 49 72 32 22

E mail : cial@oki-clean.com

Site : www.oki-clean.com