

DUC254RF

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 3 Ah 25 cm (1 batterie)

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Code EAN : 3240890984340



LXT
6.5/4.3/2.1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

3.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



AVANTAGES PRODUIT

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Ecrou captif : empêche la perte des écrous
- Anneau de sécurité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Griffe pour tronçonneuses sans fil (199067-4)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 1

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide 24 m/s

Outils à utiliser

Empreinte du guide A041
Longueur nominale guide-chaîne 25 cm
Type de chaîne 90PX
Pas de chaîne 3/8 "
Nombre de maillons entraîneurs 6
Gauge 1,1 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a_h) 3,1 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 2,5 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 92,2 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 103,2 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 482 x 184 x 191 mm
Poids net EPTA 2,8 à 3,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 193533-3 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
- 1 X 199075-5 chaîne 25 cm 1,1 mm 3/8" 90PX
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 161846-0 Guide étoile 25 cm 3/8" 1,1 mm
- 1 X 458502-4 Protège guide