AS3726

Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 25 cm (Produit seul)

Nouveau réglage de chaîne et puissance développée par les deux batteries 18 V

Code EAN : 0088381670777

AVANTAGES PRODUIT

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaine sans outil
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Réglage du débit de la pompe à huile
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile avec témoin de contrôle du niveau d'huile
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
- Possibilité d'adapter une barre dentée (en option)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612 (DEAAD3612)
Batterie dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah BL36120A (ITABL36120A)
Griffe pour tronçonneuses sans fil (197820-2)
Guides Carving (168395-8, 168407-7)
Guides Étoile pour utilisation occasionnelle (412025661)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance	800 W
Tension	36 V => 2 x 18 V
Batterie	
Composition chimique batterie	Li-Ion
Nombre de batteries fournies	0
Batt. compatibles	BL1840; BL1830
Vitesse linéaire ou périphérique	
Vitesse de chaîne à vide	8,3 m/s
Autonomie	
Réservoir d'huile de chaîne	0,085 l
Outillage à utiliser	
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Type de chaîne	492 / 91PX
Pas de chaîne	3/8 ''
Nombre de maillons entraîneurs	40
Gauge	1,3 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax coupe de bois (a_h)	4,7 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	84,4 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	95,4 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	545 x 234 x 198 mm
Poids net EPTA	4,6 kg
Dimensions machine seule (L x l x h)	316 x 234 x 198 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 196205-9 Chaîne 25 cm 1,3 mm 3/8" 91PX
1 X 412025661 Guide de chaîne Dolmar 25 cm 3/8
1 X Fourreau de protection
1 X 197820-2 Griffe

Charbon : 194928-3