

BOULONNEUSE SANS FIL

GDS 18V-1050 H Solo L-Boxx

Porte Embout

Bague de friction 3/4" avec trou traversant



Heavy Duty Performance

Une puissance extrême que vous pouvez ressentir pour les applications difficiles
Jusqu'à 1000/1050 Nm en couple de serrage et 1600/1700 Nm en couple de déserrage

PUISSANCE CONTROLÉE

3 réglages de vitesse
Indicateur de l'état de l'outil
LED

BITURBO
BRUSHLESS



BITURBO Brushless

Moteur sans charbons haute performance
Entièrement optimisé pour les batteries ProCORE 18V

PUISSANT MAIS COMPACT

Longueur de 221 mm pour atteindre les endroits exigus
Poids de 2,9 kg (sans batterie)

CLIP

Option pour placer l'outil sur barres / échafaudages ou échelles



Avantages utilisateurs

BITURBO Brushless:

Le nouveau moteur sans charbons haute performance maximise le potentiel total des batteries ProCORE18V

Puissance sans fil équivalente à 1050 Nm en performance filaire:

Puissance extrême que vous pouvez ressentir pour les applications de serrage / décollement difficiles

Puissance de sortie contrôlée:

Trois réglages de vitesse offrent un excellent contrôle de la vitesse / du couple pour une grande polyvalence

Référence	06019J8501
Code EAN	4059952564661
Poids brut / net	5 kg / 2,9 kg
Dimension de l'emballage	442 X 151 X 357 mm
Nombre d'outils par palette	35 pcs
Poids par palette	197 kg
Pays d'origine/code douanier	Malaysia/84672920

Voltage	18 V
Couple de serrage Max	1050 Nm
Couple de déserrage Max	1700 Nm
Nombre de vitesses	3
Régime à vide	0-800/1.1200/1.750 tr/min
Fréquence de frappe	0-1.600/2.400/2.600 Cps/min
Couple	0-350/750/1050 Nm
Ø des vis	M10 – M24
Poids sans batterie	2,9 Kg
Long x haut x Larg	221 x 240 x 86 mm
Port-Outil	Bague de friction 3/4" avec trou traversant
Emballage	L-Boxx

