

Bétonnière bricolage Altrad

B 165

Electrique monophasé

Volant démontable ø 590 mm

Châssis mécano-soudé

Finition peinture époxy polyester

Cuve emboutie avec bord roulé

Blocage de cuve par pédale

 **3/4** sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



2 pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Couronne en matériau composite haute résistance sans entretien ni graissage

Protection totale de couronne

Pignon d'entraînement en fonte

Roues ø 200mm manutention favorisée



Roulements de cuve étanches graissés à vie

Capot moteur électrique

- Double isolation classe II
- Protection IP 44 (protégé contre les projections d'eau)
- Sonde thermique
- Interrupteur magnétique à manque de tension
- Transmission par courroie poly-V

Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	160
Capacité maxi de malaxage	litre	130
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	700
Indice de protection		IP44
Longueur	m	1,22
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,34
ø Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	54
Niveau sonore garanti	dB	98

Logistique	
Désignation	B 165 monophasé
Réf. - Gencod	ST16ES1EG - 3700018120192
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	54 kg
Conditionnement	Palette de 5
Dimensions	
Camion complet	



CE

