

MIDI SCREED 200 / 300

Règles vibrantes de 2m et 3 m

- Ensemble vibrant à commande directe.
- Poutres de 2 et 3 m, en aluminium extrudé spécial, pour une productivité accrue.
- Tête avec mécanisme à torsion qui permet d'incliner la règle afin de la tirer ou de la pousser.
- Légère pour une manutention aisée.
- Choix de moteurs essence Honda.



CE



Mécanisme
à
torsion

Aluminium
extrudé
spécial

Règles vibrantes légères 2 m et 3 m

| Références | Gencod | Désignations | Puissance Moteur (W) | Fréquence (Hz) | Poids (kg) | Dimensions (mm) | | |
|----------------|---------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | Larg | Haut | Long |
| H10660-2 | 3520291040068 | Midi Screed 200 Honda GX25 Moteur 4 temps | 740 | 100 | 17 | 430 | 295 | 2000 |
| H10660-3 | 3520291040075 | Midi Screed 300 Honda | 740 | 100 | 23 | 430 | 295 | 3000 |
| Options | | | | | | | | |
| H30059-2 | 3700018170289 | Profil aluminium 2 mètres nu pour MIDI SCREED | | | | | | |
| H30059-3 | 3700018170272 | Profil aluminium 3 mètres nu pour MIDI SCREED | | | | | | |