



Colles techniques professionnelles - Assemblage

Des colles Rapid haute performance qui se liquéfient quand elles sont chauffées, ce qui permet une fixation rapide de tous matériaux. Elles se refroidissent, durcissent et collent en quelques secondes. Parfaites pour réaliser des assemblages facilement (temps ouvert), pour éviter les traces de colle et réduire le temps de séchage (temps de prise).

Applications :

La colle pour assemblage convient pour le bois et les produits dérivés, le carton, le cuir, le liège et le textile.

Caractéristiques :

Conçu avec de la résine.
Meilleure tenue grâce au fort taux de résine
Peu visqueuse pour un haut débit de colle, et un meilleur rendement

Stockage :

Illimité dans les conditions de température ambiante : 15 à 35° C. Eloigner de toute source de chaleur. Stocker dans un endroit sec, propre et bien ventilé. Conserver dans un endroit frais et sombre.

Spécifications :

- Diamètre : 12mm
- Longueur bâton : 190mm
- Couleur : jaune
- Point de ramolissement (Bille & Anneau) : 80-96°C
- Temps ouvert : environ 30 secondes
- Temps de prise : environ 30 secondes
- Application : 170 – 190 ° C selon le type de pistolet à colle et les matériaux utilisés



Description	Emballage	Art. No	EAN	Unités
Colle ASS 1kg	Sachet	40302787	3221633027876	10
Colle ASS 10kg	Boîte carton	40302788	3221633027883	1

1. Toutes les données sont basées sur des recherches et sur l'expérience de Rapid mais elles sont fournies en tant que recommandations. C'est au client de savoir quel type de colle convient le mieux aux différents travaux. Le client est le seul responsable en cas de non conformité ou d'un résultat médiocre.
2. Les données techniques se réfèrent à des produits spécifiques et ne sont pas applicables à d'autres produits Rapid ou les produits des concurrents.
3. La responsabilité de Rapid est limitée à la fourniture de produits selon les spécifications.

