



CE	NMC Polska ul. Pyskowska 15, PL-41807 Zabrze	Thermal insulation products for building equipment and industrial installations
	14	Reaction to fire (3mm) : Bs3d0
	NB 1454, NB 1486, NB 0751, NB 1498, NB 0919	Temperature range: from -30°C to +95°C
	EN 14304+A1:2013	Thermal conductivity: 0,040 W/mK at 40°C
DOP No.: W4-FEF-304 (see website for complete DOP: www.nmc.eu/dop)		

INSUL TAPE

Informations techniques

- Dimension du rouleau: 3 mm x 50 mm (15 m de longueur)
- Conductivité thermique (EN ISO 12667) :
0,033 W/mK à -50°C
0,034 W/mK à -30°C
0,036 W/mK à 0°C
0,039 W/mK à 40°C
0,041 W/mK à 70°C
- Comportement au feu: Bs3d0 (EN 13501-1)
- Température de service: de -50°C à 95°C (EN 14707)
- Température de pose: au dessus de +5°C
- Voir site web pour déclaration des performances: www.nmc-insulation.com

Champ d'application

- Chauffage et sanitaire
- Climatisation
- Technique du froid



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B - 4731 Eynatten
Tél.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



