ROBINET ARRIVEE BASSE



CARACTÉRISTIQUES

Pour réservoir attenant plastique ou céramique

Embout laiton 3/8

Arrivée basse

Fermeture hydraulique

Silencieux Classe 1

Vis de réglage du niveau d'eau

Accès à la membrane sans démontage du robinet

Dispositif anti-siphon

Fermeture stable à différentes pressions

Fonctionne à basse pression

Peu sensible aux impuretés


Fermeture instantanée

Filtre sur arrivée d'eau



DÉTAILS

Longueur encombrement	Α	80 mm	
Hauteur à l'axe	В	195/315 mm	
Hauteur totale	С	240/360 mm	
Longueur totale	D	105 mm	
Largeur maxi	Е	62 mm	
Niveau de bruit		19 dBA	
Débit à 3 bars		17 l/mn	
Pressions de fonctionnement		0.2 -21 bars	
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 10 mm	




ÉQUIPEMENTS

Le robinet SB est fourni avec:

- un joint d'étancheité
- un écrou hexagonal 3/8 plastique
- un filtre sur l'arrivée d'eau
- une notice d'instruction

FTECRO003 - pg 1 - Ind : 1



COMPOSITION

Le robinet SB peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
le robinet seul	701202		702202
avec la soupape simple-chasse SPECIAL PORCHER		703306	702306