

SCIES TRÉPANS DIAMANT À EAU



ERKO SÉRIE 44 TRÉPANS DIAMANT - USAGE À L'EAU

Simplicité et rapidité :

Trous nets et précis, percés facilement en quelques secondes, même dans les matériaux les plus durs.

Économique:

Une meilleure productivité dans l'installation des dalles de salles de bain et des plans de cuisine en pierre. Moins de casse de carreaux! La sélection de diamètres couvre tous les besoins : chevillage tous types, passage des tubes d'alimentation et d'évacuation, des mitigeurs, des câbles et des boitiers électriques....

Polyvalence et longévité :

La granulométrie spéciale du diamant est étudiée pour percer efficacement et longtemps tous les matériaux généralement rencontrés. Grès cérame, dalle émaillée, pierre de lave, marbre, brique, composite ... et même le verre.

Il est indispensable d'arroser à l'eau et de respecter la vitesse de rotation en fonction du diamètre.

Ø	Ø pouce	Réf.	EAN13	Ø	Ø pouce	Réf.	EAN13
6	1/4	44006	3700333201125	41	1 - 5/8	44041	3700333201279
8	5/16	44008	3700333201132	44	1 - 3/4	44044	3700333201187
10	3/8	44010	3700333201149	51	2	44051	3700333201194
12	1/2	44012	3700333201255	60	2 - 3/8	44060	3700333201217
14	9/16	44014	3700333201316	65	2 - 9/16	44065	3700333201224
16	5/8	44016	3700333201309	67	2 - 5/8	44067	3700333201231
19	3/4	44019	3700333201156	68	2 - 11/16	44068	3700333201385
22	7/8	44022	3700333201262	76	3	44076	3700333201248
29	1 - 1/8	44029	3700333201163	83	3 - 1/4	44083	3700333201323
35	1 - 3/8	44035	3700333201170	105	4 - 1/8	44105	3700333201330

Ø mm	Vitesse récommandée (retirer la percussion)
De 6 à 22 mm	1 600 à 2 000 tours / min
De 22 à 40 mm	1 200 à 1 600 tours / min
De 40 à 76 mm	1 000 à 1 200 tours / min
De 76 à 105 mm	600 à 1 000 tours / min

Guide pour forets 44003 avec le système d'arrosage 44001

Guide universel 44002 avec le système d'arrosage 44001



Plaque d'extension 44002-A pour guidage du diamètre



ERKO-TOOLS-TV

Scannez ce code pour visionner une vidéo tutorielle sur ces produits!



Référence	Accessoire	EAN13
44001	Système d'arrosage avec mise sous pression par piston plongeur. Blocage en position d'arrosage pour travailler les mains libres. Livré avec 1 m de tuyau.	3700333201101
44002	Guide de perçage universel en inox, équipé d'une ventouse puissante.Utilisable pour tous les diamètres, jusqu'au 89 mm.	3700333201118
44002-A	Plaque inox adaptable sur guide 44002 pour perçage du diamètre 105 mm	3700333201354
44003	Guide de perçage pour foret diamant de 4 à 12 mm, équipé d'une ventouse et d'une entrée pour le brancher l'arrivée d'eau	3700333201347

Référence	Composition Coffret	EAN13
44310	IDEAL POUR LA POSE DE CHEVILLES Diamètres (mm): 6 - 8 - 10 - 12 Système d'arrosage: 44001 Guide de perçage: 44003	3700333201378

COMPOSITION STANDARD

Diamètres (mm):

6 - 8 - 10 - 12 : pour la pose des chevilles 22 - 29 : pour le passage des tubes en cuivre

35 : pour la pose des mitigeurs

44 - 51 : pour le passage de tubes en PVC

68 : pour la pose de boitiers électriques

Système d'arrosage : 44001 Guide de perçage universel : 44002 3700333201361

44300