

R-ITS-Z douilles femelles

Capacité de charge élevée



Déscription de produit

Caractéristiques et avantages

- Possibilité de remontage de la pièce filetée
- Capacité de charge élevée
- Possibilité de garder distances aux bords et des entraxes réduits
- Pas de contrainte d'expansion dans les matériaux supports
- Accessible dans les versions acier zingué et inox

Applications

- Pour fixer les tiges filetées et douilles
- Garde-corps
- Travaux provisoires

Supports

A utiliser dans:

- Béton non-fissuré C20/25-C50/60

Mise en œuvre



1. Immédiatement après l'injection de la résine, enfoncer lentement la douille dans le trou avec un mouvement de rotation jusqu'à ce qu'elle affleure la surface du support.
2. Enlever la résine qui déborde le trou. Ne plus toucher avant le durcissement complet.
3. Remplir le trou d'une résine adaptée jusqu'au niveau approprié. (Suivez la procédure d'installation relative au type de résine employée)
4. [French]: Powoli włożyć tuleję do otworu z żywicą do osiągnięcia zalecanej głębokości kotwienia.
5. [French]: Pozostawić do zastygnięcia na wymagany dla aplikacji okres czasu.
6. Positionner la pièce à fixer et serrer l'écrou au couple recommandé.
7. Immédiatement après l'injection de la résine, enfoncer lentement la douille dans le trou avec un mouvement de rotation jusqu'à ce qu'elle affleure la surface du support.
8. Pour installer à l'aide d'un perforateur - insérer l'outil de pose dans la douille et tourner avec un perforateur en rotation percussion.
9. Enlever la résine qui déborde le trou. Ne plus toucher avant le durcissement complet.

Déscription de produit

Dimension	Code produit	Fixation			Pièce à fixer		Diamtre
		Diamtre de la douille	Longueur	Longueur de taraudage	Epaisseur maxi	Diamtre de trou	
		d	L	l _g	h _{nom,std}	d _t	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
M6	R-ITS-Z-06075	10	75	24	-	7	-
M8	R-ITS-Z-08075	12	75	25	-	9	-
	R-ITS-Z-08090	12	90	25	-	9	-
M10	R-ITS-Z-10075	16	75	30	-	12	-
	R-ITS-Z-10100	16	100	30	-	12	-
M12	R-ITS-Z-12100	16	100	35	-	14	-
M16	R-ITS-Z-16125	24	125	50	-	18	-

Données logistiques

Dimension	Code produit	Fixation	Quantité [pcs]			Poids [kg]			Code barres
		Longueur [mm]	Boîte	Suremballage	Palette	Boîte	Suremballage	Palette	
M6	R-ITS-Z-06075	75	10	10	5600	0.41	0.41	260.7	5010445606205
M8	R-ITS-Z-08075	75	10	10	5600	0.56	0.56	344.2	5906675087719
	R-ITS-Z-08090	90	10	160	5600	0.70	11.2	422.0	5010445606236
M10	R-ITS-Z-10075	75	10	10	5600	0.94	0.94	558.6	5010445606243
	R-ITS-Z-10100	100	10	160	3360	1.36	21.7	486.0	5010445606267
M12	R-ITS-Z-12100	100	6	6	2016	1.19	1.19	429.6	5906675087726
M16	R-ITS-Z-16125	125	6	6	2016	2.0	2.0	699.3	5906675087733