AEXALT
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 11/2022

PRO'DEBO
DÉBOUCHEUR CHOC

• DESCRIPTION

Puissant déboucheur canalisations. Réalise instantanément les débouchages même difficiles. Liquéfie les graisses, dissout les textiles, les papiers, les mégots de cigarettes, les chiffons, les cheveux, les matières organiques, les substances calcaires, les végétaux... Toutes canalisations, WC, urinoirs, éviers, baignoires, égouts, canalisations d'eaux usées... Pour toutes industries, collectivités, lycées, collèges, cuisines industrielles, abattoirs, campings... La forte densité permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application.

+ Effet immédiat
+ Réservé aux professionnels
+ Sans danger pour les fosses septiques

INFOS LOGISTIQUES

- **Réf : DEB508**

Bidon 1 litre
Carton de 6

- **Réf : DEB595**

Bidon 5 litres
Carton de 2

Code douane
28070000

Transport ADR
Non soumis ☐
Soumis ☑

• MODE D'EMPLOI

ATTENTION / PRODUIT DANGEREUX - MANIPULER AVEC PRÉCAUTIONS.
Utiliser pur. Verser très lentement 80 à 100 ml de produit selon les cas de bouchage dans l'orifice de la canalisation à déboucher, à l'aide d'un entonnoir en évitant les projections. La dilution est exothermique. Le produit provoque une très forte élévation de température dans la canalisation, il est donc important de maîtriser l'ajout sans jamais atteindre un excès pouvant endommager l'installation. Laisser agir si nécessaire jusqu'à refroidissement puis rincer abondamment à l'eau en prenant garde aux projections éventuelles. Port de gants, lunettes, vêtements anti-acide.
Attention : Dans le cas ou le PRO'DEBO est susceptible de passer dans un siphon en PVC il est préférable de le diluer au préalable dans l'eau, à raison de 50 ml pour 200 ml d'eau, en effet l'élévation locale de température provoquée par le PRO'DEBO rencontrant de l'eau pourrait déformer le siphon en PVC.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide sirupeux
- Densité à 20°C : 1.84 +/- 0.02
- pH : entre 0 et 1
- Couleur : marron
- Contient de l'acide sulfurique

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). Manipuler avec les précautions d'usages (EPI). Ne pas utiliser ce produit sur métaux légers (aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome, siphon en PVC blanc, éviers ou bondes en acrylique sanitaire (PMMA). Le produit attaque le zinc, le fer, certaines fontes et le cuivre. Sans action sur le plomb. Ne jamais verser d'eau dans le PRO'DEBO avant que celui-ci ait totalement débouché la canalisation. La réaction peut être violente et dangereuse (projections). Ne jamais mélanger le PRO'DEBO avec d'autres produits (eau de javel, soude, détergents...), même avec un autre déboucheur. Ne pas transvaser. Laisser dans son emballage d'origine. Ne pas réutiliser le récipient vide. Utiliser une solution neutralisante pour éliminer l'acidité résiduelle après le débouchage et les premiers rinçages à l'eau froide.

Étiquetage : DANGER, SGH05, H314

DANGEREUX
Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO
4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France