



335
336

APPLICATIONS

- Déflecteur de chaleur.
- Jointage et continuité du pare-vapeur sur panneaux isolants auto-porteurs (335).
- Isolation de gaines calorifiques pour cheminée (sauf avaloir) (336).
- Isolation thermique à température élevée (150°C en continu) (336).
- Toutes applications nécessitant une bonne tenue à haute température (336).

AVANTAGES

- Très souple et conformable.
- Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation.
- Déchirable à la main.
- Très bonne tenue en température :
+ 110°C pour le 335.
+ 155°C en continu
et 200°C en pointe pour le 336.



RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

avec intercalaire papier siliconé

	Dimensions	Coloris	Références	Quantité /carton
335	10m x 50mm	Aluminium	115374	16
	50m x 50mm		115488	16
	50m x 75mm		115498	12
	50m x 100mm		141862	12
336	50m x 50mm	Aluminium	116205	16
	50m x 75mm		115808	12

335 : Classement au feu M1 n° D090130-CEMAT/1

336 : Classement au feu M1 NF P 92-501 (1995)

	Unité	335 Valeur nominale	336 Valeur nominale
Épaisseur de l'adhésif	mm	0,07	0,1
Résistance à la traction	N/cm	25	25
Allongement à la rupture	%	5	5
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	5	5
Adhésion sur l'endos	N/cm	5,5	6,5