

Piton rénovation femelle

Piton de suspension pour reprise de tige filetée



Description

- Piton de suspension pour la reprise de tige filetée.
- Existe en M6, M7 et M8.
- Outil de pose : Douille 6 pans 10 mm.
- Charge admissible : 70 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).

Les + produits

- Vissage direct dans le bois.
 - Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Tous matériaux : adapter la cheville.

Applications

- Plafonds en plaque de plâtre, luminaires, chemins de câbles, plafonds suspendus, climatisations, VMC, colliers sanitaires, colliers séries lourdes ...

Les Matériaux



Bois

Béton

Parpaing
plein
pierreBrique
pleine

Parpaing

Brique
creuse

Références produits

RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FILET	FINITION
A270310	Boîte de 100	6 boîtes	M6	Zinguée blanche
A270320	Boîte de 100	6 boîtes	M7	Zinguée jaune
A270325	Boîte de 100	6 boîtes	M8	Zinguée blanche
A853410	Sachet de 20	15 sachets	M6	Zinguée blanche
A853430	Sachet de 20	15 sachets	M7	Zinguée jaune
A853450	Sachet de 20	15 sachets	M8	Zinguée blanche
A270345	Unité	Aucun	-	-