

2529 : Presse à sertir manuelle hydraulique Viper® i26



Les + produit :

Sertissage multi-matériaux, **jusqu'au Ø 26 mm** en multicouche.

Ergonomique et peu encombrante.

Clic audible en fin de sertissage.

Description

Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts.

Avance rapide grâce à un dispositif hydraulique à piston étagé ultra performant.

Indicateur de fin de sertissage : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte.

Maniable et légère (seulement 2,5 Kg) : utilisation à une main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne et encombrement réduit de la tête pour accéder aux endroits les plus restreints.

Tête pivotante à 180° pour une utilisation aisée dans toutes les situations ; Ouverture / fermeture rapide de la tête.

Distributeur hydraulique en acier haute qualité, tête en acier trempé traité anticorrosion.

Soupape de surpression pour protection de la machine.

Poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main.

Dimensions : 366 x 63 x 88 mm.

Livrée en coffret VIRABOX

Grand choix d'inserts : Virax dispose d'inserts pour la plupart des systèmes à sertir disponibles sur le marché.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.



Plus d'informations

Capacité

Cuivre : Ø 12 / 14 / 16 mm.

PER, PEX : Ø 12 - 25 mm.

Multicouche : Ø 12 - 26 mm.

Sauf inserts HA26 et V15.

Références

Ref	Force de poussée kN	Dimensions	kg	Désignation
252910	42	390 x 190 x 120	3,540	Viper® i26 nue en coffret
252912	42	390 x 190 x 120	4,120	Viper® i26 + inserts RF-P 12 / RF-P 16 / RF-P 20
252921	42	390 x 190 x 120	4,250	Viper® i26 + inserts RF-P 16 / RF-P 20 / RF-P 25
252913	42	390 x 190 x 120	4,250	Viper® i26 + inserts TH 16 / TH 20 / TH 26
252922	42	390 x 190 x 120	4,250	Viper® i26 + inserts U 16 / U 20 / U 25

