

M12 HB2.5

M12™ HIGH OUTPUT™ BATTERIE 2.5AH

- La nouvelle batterie M12™ 2.5 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 25% de puissance en plus par rapport à la batterie M12 B2 REDLITHIUM™.
- Fonctionnement jusqu'à 25 % plus froid que les autres batteries M12™REDLITHIUM™dans les applications lourdes.
- Une électronique sophistiquée : Intelligence REDLINK™
- La protection contre la surcharge empêche l'utilisateur d'endommager son investissement dans un outil électrique sans fil dans des situations abusives.
- Le système de gestion de la température maintient la batterie dans une plage de température idéale pour une durée de vie maximale.
- Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme.
- Résistant aux huiles, aux solvants et aux graisses
- La protection contre la décharge excessive empêche les cellules de s'endommager en cas de décharge excessive
- Construction intégrée du cadre soudé de la batterie avec des séparateurs sensibles aux chocs empêchant la défaillance du pack en cas de vibrations excessives ou de chutes.
- Peut être utilisé dans des températures extrêmes allant jusqu'à -20 °C sans compromettre l'autonomie et la durée de vie de la batterie.
- La protection contre les décharges empêche les dommages causés aux cellules par les décharges excessives.
- Le boîtier amélioré résiste aux huiles, aux solvants et aux graisses.



REDLITHIUM™

Capacité batterie (Ah)	2.5
Temps de chargement chargeur C12 C	55 min
Temps de chargement chargeur M12 C4	55 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	55 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	40 min
Poids (kg)	0.2
Réf	4932480164