



OPALJET MIL-X 17 5W30

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE POUR PSA et RENAULT



GAMME VEHICULES LEGERES

MOTEUR
100% SYNTHETIQUE
SAE 5W-30

Minérale

Semi-
synthétique100%
synthétique

Propreté moteur

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA C2, C3-23
PSA B71 2290
RENAULT RN 17

Résistance à l'oxydation

Stabilité au cisaillement



APPLICATIONS

OPALJET MIL-X 17 5W30 a été formulé pour répondre aux moteurs diesel et essence utilisant un système de post-traitement tout en contribuant à une économie de carburant (jusqu'à 8% sur certains modèles PSA) et à un intervalle de vidange prolongé

OPALJET MIL-X 17 5W30 est recommandé pour les véhicules Renault afin d'assurer une protection des moteurs essence (sauf RS et alpine) et de tous les moteurs diesel dont les moteurs diesel euro 6d

OPALJET MIL-X 17 5W30 est conçu pour les véhicules PSA nécessitant une huile PSA B71 2290 afin de réduire l'apparition du phénomène LSPI (Low-speed pre-ignition)

OPALJET MIL-X 17 5W30 est recommandé pour les véhicules demandant la norme C2 en grade 5W30 tels que certains moteurs KIA, IVECO, HONDA...

AVANTAGES

- **Diminution de la consommation** de carburant grâce à une réduction des frottements internes du moteur
- Optimisation maximale **des filtres à particules contre l'encrassement** grâce à ses très basses teneurs en soufre et cendres sulfatées,
- **Extrêmement détergent** : maintient la propreté de tous les organes de votre moteur, en prévenant la formation de dépôts à hautes et basses températures,
- **Réduction des problèmes de pré-allumage à faible vitesse** (LSPI),
- **Rationalisation** de produit car **OPALJET MIL-X 17 5W30** couvre une grande part du parc français.

PERFORMANCES

HOMOLOGATIONS (1) | PSA B71 2290
RENAULT RN 17

(1) Certificats d'homologation disponibles sur demande

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C2-23, C3-23
API SP

MB 229.31
MB 229.51, 229.52, 226.52
RENAULT RN 0700 / 0710

EXPERIENCE EN SERVICE | OPEL OV0401547



CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	5W-30
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	850
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	71.6
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	12.1
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	166
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-42
Point d'éclair	°C	ASTM D 92	226
Viscosité CCS à -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5 609
Viscosité H.T.H.S	mPa.s	CEC L-036-90	3.52
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	6.5

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.