



Meuleuse d'angle pneumatique PWAS 1/250 25 000 tr/min / 110 W

**Meuleuse d'angle pneumatique PWAS 1/250 25 000 tr/min
/ 110 W**

Réf. article: [80205025](#)

EAN: [4007220802588](#)

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige.

L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière.

La machine à tête angulaire de faible hauteur et fine en version à gâchette tournante se distingue par sa compacité. La machine pneumatique doit être utilisée avec de l'huile.

**Caractéristiques
techniques**

Consommation d'air, sous charge	0.2 m³/min
Consommation d'air, à vide	0.3 m³/min
Exécution	forme compacte
Groupe de pinces de serrage	3
Hauteur	39 mm
Largeur	20 mm
Longueur	149 mm
Nombre de gouttes d'huile [min]	2 gouttes
Pince de serrage Ø comprise [mm]	3 mm
Poids net de la machine	0.217 kg
Pression de service	6.3 bar
Puissance	110 Watt
Type de gâchette	Lime pour tour
Tête angulaire	90°
Vitesse de rotation	25000 t/min
Échappement d'air	Arrière
ø intérieur flexible d'alimentation	5 mm

Caractéristiques

- ✓ Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- ✓ La machine présente une tête angulaire de faible hauteur et est bien adaptée pour les zones d'usinage étroites.
- ✓ La machine présente une tête angulaire fine et est appropriée pour les travaux dans des zones difficiles d'accès.
- ✓ La forme compacte améliore l'accès aux endroits difficiles.
- ✓ La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations en continu.
- ✓ La tête angulaire 90° est idéale pour les travaux aux endroits difficiles d'accès.

Consignes de sécurité

- ✓ La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.

Contenu/fourniture

- ✓ Flexible d'échappement de 0,6 m et flexible d'alimentation de 2 m avec raccord fileté 1/4" extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), SPZ GR.3 3 mm, 2 clés de serrage (1x EM 10 mm, 1x EM 13/64").



PFERD-Rüggeberg France SARL
3 rue du Tonnelier
F-67960 ENTZHEIM

+33 3 88 49 72 50

+33 03 88 38 70 17

info@pferd.fr