



Assortiment de meules sur tige diamant, 10 pièces, tige Ø3 mm D126 (moyenne)

**Assortiment de meules sur tige diamant, 10 pièces, tige
Ø3 mm D126 (moyenne)**

Réf. article: [36476067](#)

EAN: [4007220103845](#)

L'assortiment comprend dix meules sur tige diamant de granulométrie D 126 dans les formes et dimensions les plus courantes. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

Caractéristiques techniques

Granulométrie	D 126
Ø de tige	3 mm

Recommandations d'utilisation

- ✓ Meulage à sec : 8–18 m/s
- ✓ Meulage sous arrosage : 15–25 m/s
- ✓ Pour utilisation aussi bien à sec que sous arrosage. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage afin de réduire l'usure de l'outil et le risque de détériorations thermiques.
- ✓ De manière générale : pour garantir une rentabilité optimale, choisir une granulométrie aussi grossière que possible et aussi fine que nécessaire. La dureté du matériau et la qualité de surface requise, entre autres, ont un impact déterminant.
- ✓ Les outils colmatés peuvent être nettoyés aux ultrasons. En cas d'encrassement important du revêtement, utilisez la barre à affûter DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pour le nettoyage.
- ✓ Choisir un diamètre d'outil aussi grand que possible car le nombre de grains utilisés est d'autant plus important. En cas de rectification intérieure, le diamètre de l'outil ne doit pas dépasser 3/4 du diamètre à meuler.
- ✓ L'avance longitudinale pendant la rectification intérieure ne doit pas dépasser 2/3 de la largeur d'outil par tour de pièce. La profondeur de passe dépend du matériau à usiner, de la vitesse de coupe, de la stabilité de l'outil, de sa fixation et de la machine motrice.

Consignes de commande

- ✓ Des solutions d'outillage sur mesure sont disponibles sur demande.
-

Contenu/fourniture

- ✓ La meule sur tige diamant DZY-N 14,0-1,1/3 D 126 n'est pas disponible à l'unité, mais seulement en assortiment.

Matériaux pouvant être usinés

- ✓ Carbure
- ✓ Céramique technique
- ✓ Ferrite (matériau magnétique)
- ✓ Graphite et électrocarbone
- ✓ Matériaux abrasifs
- ✓ Superaliages à base de nickel ou de titane

Tâches d'usinage

- ✓ Gravure
- ✓ Meulage
- ✓ Rectification intérieure
- ✓ Tronçonnage
- ✓ Usinage de finition
- ✓ chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- ✓ Ébavurage
- ✓ Égalisation

Types de machine motrice

- ✓ Machine-outil
- ✓ Machine à transmission flexible
- ✓ Meuleuse droite

**PFERD
TOOLS**



PFERD-Rüggeberg France SARL
3 rue du Tonnelier
F-67960 ENTZHEIM

+33 3 88 49 72 50

+33 03 88 38 70 17

info@pferd.fr