



S-MARK FLUO

PRODUIT NON CLASSÉ CMR
(cancérogène, mutagène, reprotoxique)

**CAPOT DE SÉCURITÉ UNIQUE
ET BREVETÉ :**

- Seul capot verrouillable disponible
- Garanti incassable en cas de chute de 1.50m d'un aérosol plein sur le béton
- Sans contact avec la peinture

**PEINTURE RESPECTANT L'HOMME ET
L'ENVIRONNEMENT**

**GARANTIE 100% D'UTILISATION PAS DE
GASPILLAGE**

FONCTIONNE JUSQU'À -15°C

**BONNE DURÉE DE MARQUAGE Y COMPRIS
SUR SUPPORTS HUMIDES**

SEULEMENT TROIS PICTOGRAMMES !



8 COLORIS



CARACTERISTIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



- 1.** Avant chaque utilisation, bien agiter l'aérosol (même après avoir entendu nettement les billes)
- 2.** Déverrouiller l'aérosol en tournant le capot vers la gauche
- 3.** Utiliser le S-MARK « tête en bas », à environ 10 cm du support
- 4.** Après l'utilisation, placer l'aérosol en position « tête en haut » et le purger 2 secondes afin de nettoyer la valve et le capot de sécurité
- 5.** Verrouiller l'aérosol après utilisation, en tournant le capot vers la droite

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :


Consultez nos Fiches de Données de Sécurité gratuitement sur notre site internet www.soppec-inc.com

Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l'utilisation grâce au capot de sécurité SOPPEC breveté.


Étiquetage GHS présentant deux pictogrammes



Carton
12 x500ML



Palette Nimp15
100 x 120 cm



76 cartons par palette
de 12 aérosols (912
aérosols/palette)



RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

- Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C
- Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et du rayonnement direct du soleil
- Ne pas fumer
- Ne pas percer l'aérosol
- Ne pas brûler l'aérosol