

KET2 & KET3

TRANSFORMABLES 2 & 3 PLANS À BASE ÉVASÉE

**ARTICULATIONS EN ACIER RENFORCÉ**


qui permettent le rattrapage de niveau et assurent une haute résistance dans le temps.

PRÉSENTATION VIDEO

**SÉCURISANT**

Échelles équipées d'un niveau à bille pour s'assurer de la bonne inclinaison.

NOTICE UTILISATION

**STABLE**

Sa conception en base évasée permet de remédier aux irrégularités du sol et d'éviter les obstacles.



KET2
2 x 8 barreaux



KET3
3 x 8 barreaux

- ✓ **Aluminium.**
- ✓ **Crochets de sécurité**
en aluminium filé avec chien de sécurité.
- ✓ **Larges barreaux antidérapants**
striés sur 4 faces.
- ✓ **Renforts acier**
intégrés aux barreaux du plan évasé.
- ✓ **Patins chaussants**
antidérapants.
- ✓ **Norme EN 131**
- ✓ **Garantie 3 ans**
- ✓ **Charge maxi : 150 Kg**
- ✓ **Usage professionnel**

Fabrication française

					Position échelle d'appui	Position autostable				
Désignation		Code article	Longueur repliée (m)	Longueur déployée (m)	Ht. d'accès max (m)		Largeur (m)	Poids (kg)	Gencod	
2 plans	KET2 2x8 bx	213208	2.30	3.70	4.60	3.45	0.80	9.80	3172962132086	
	KET2 2x10 bx	213210	2.85	4.55	5.40	3.95	0.89	13.10	3172962132109	
	KET2 2x12 bx	213212	3.45	5.95	6.80	4.50	0.98	17.60	3172962132123	
					Position échelle d'appui	Position autostable	Position autostable aérienne			
Désignation		Code article	Longueur repliée (m)	Longueur déployée (m)	Ht. d'accès max (m)			Largeur (m)	Poids (kg)	Gencod
3 plans	KET3 3x8 bx	213308	2.30	4.85	5.70	3.45	4.25	0.86	15.30	3172962133083
	KET3 3x9 bx	213309	2.60	5.40	6.25	3.70	4.50	0.96	18.10	3172962133090
	KET3 3x10 bx	213310	2.85	6.50	7.30	3.95	5.30	1.05	21.70	3172962133106
	KET3 3x12 bx	213312	3.45	7.90	8.65	4.50	6.05	1.15	29.70	3172962133120

*Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation) - Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.